

インスツルメントハーネス (Q系を除く)

No.	線径	線色	回	路	備	考
1						
2	0.5	GL	シャシハーネスに接続 "A"	メータ "A" (2)		ターン左
3	0.5	RL	" " "B"	" (3)		ヒーム
4						
5						
6	0.5	W	シャシハーネスに接続 "B"	メータ "A" (6)		リードスイッチ (ZZ用)
7	0.5	GB	" " "A"	" (7)		ターン左
8						
9	0.5	GR	(39)に接続	メータ "A" (9)		イルミネーション
10	0.5	BY	シャシハーネスに接続 "A"	" (10)		電源
11	0.5	YB	" " "B"	" (11)		サーモメータ
12	0.5	B	" " "A"	" (12)		アース
13	0.5	YR	" " "B"	メータ "B" (1)		フューエルメータ
14	0.5	G	ウォーニングユニット	" (2)		マスタウオーニング
15						
16	0.5	R	(40)に接続	メータ "B" (4)		クロック
17	0.5	YL	シャシハーネスに接続 "A"	" (5)		オイルフレッシュメータ
18	0.5	BR	" " "A"	" (6)		タコメータ
19						
20						
21	0.5	YW	シャシハーネスに接続 "A"	ウォーニングユニット(1)		オイル
22	1.25	WR	" " "B"	" (2)		チャージ
23	0.5	Gy	" " "B"	" (3)		フィルタ; ヒート
24						
25	0.5	BY	(10)に接続	ウォーニングユニット(5)		電源
26	1.25	BL	シャシハーネスに接続 "A"	" (6)		フィルタまたはヒート
27						
28	0.5	GW	シャシハーネスに接続 "B"	ウォーニングユニット(8)		ストップ
29						
30						
31	0.5	YL	シャシハーネスに接続 "B"	ウォーニングユニット(11)		フューエル
32	0.5	YG	シャシハーネスに接続 "B"	" (12)		パーキングブレーキ
33	0.5	Y	" " "A"	" (13)		ブレーキオイルレベル
34						
35						
36						

No	線径	線色	回	路	備考
37					
38	0.5	B	(63)に接続	クロック (E)	アース
39	0.5	GR	シャシハーネスに接続 "A"	" (L)	ライティング
40	0.5	R	" " "A"	" (B)	
41	0.5	BY	(10)に接続	" (IG)	
42	0.5	R	(40) "	ラジオ	B
43	0.5	L	(55) "	"	アクセル
44	0.5	GR	(39) "	"	イルミネーション
45	0.5	B	(63) "	"	アース
46	0.5	LY	シャシハーネスに接続 "B"	"	リヤスピーカ右(+)
47	0.5	LR	" " "B"	"	" (-)
48	0.5	BrY	" " "B"	"	" 左(+)
49	0.5	BrY	(48)に接続	スピーカ	(+)
50	0.5	LR		"	(-)
51	0.5	W	シャシハーネスに接続 "A"	ラジオ	ドアーススピーカ右(+)
52	0.5	WL	" " "B"	"	" 左(+)
53					
54					
55	0.85	L	シャシハーネスに接続 "A"	シガーライター	ヒューズ(4)
56	0.85	B	" " "B"	"	アース
57	0.5	G	" " "A"	リヤデフォッグスイッチ	ヒューズ(6)
58	0.5	LO	" " "A"	"	リヤデフォッグリレー
59	0.5	B	(56)に接続	"	アース
60	0.85	RB	シャシハーネスに接続 "A"	フォグランプスイッチ	リレーボックス
61	0.85	RG	" " "A"	"	フォグランプ
62	0.5	LB	" " "B"	ヘッドランプクリーナースイッチ	ヘッドランプクリーナ タイマ
63	0.5	B	(56)に接続	"	アース
64					
65	1.25	L	シャシハーネスに接続 "A"	ファンスイッチ (B)	ヒューズ(10)
66	0.85	LW	" " "B"	" (L)	
67	0.85	LY	" " "B"	" (M <sub>1</sub> )	
68	0.85	LR	" " "B"	" (M <sub>2</sub> )	
69	1.25	LB	" " "B"	" (H)	
70	0.5	LO	" " "B"	Circスイッチ	エアコンリレー
71	0.5	L	(70)に接続	エアコンインジケータ・ランプ	
72	0.5	B	(63)に接続	"	アース

No.	線径	線色	回	路	備考
73	0.5	LgB	シャシハーネスに接続 "A"	ファンスイッチ	エバポレータ
74	0.5	LgR	" " "A"	ファンスイッチ	"
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81	0.5	GR	(39)に接続	グローブボックス・イルミネーションランプ	
82	0.5	B	(56)に接続	"	アース
83	0.5	GR	(81)に接続	アッシュトレイ・イルミネーションランプ	
84	0.5	B	(56)に接続	"	アース
85	0.5	GR	(81)に接続	ベゼルイルミネーションランプ	ヒータコントロール
86	0.5	B	(56)に接続	"	アース
87	0.5	GR	(81)に接続	シガーライター	
88	0.5	GR	(9)に接続	リヤデフォッグスイッチ	イルミネーション
89	0.5	GR	(9)に接続	フォグランプスイッチ	"
90	0.5	B	(59)に接続	"	アース
91	0.5	GR	(9)に接続	ヘッドクリーナスイッチ	イルミネーション
92	0.5	B	(59)に接続	"	アース
93					
94	0.5	YB	シャシハーネスに接続 "B"	インジケータターボランプ	インジケータスイッチ